

AQUAFLU-G

POTOPNA PUMPA OD NEHRĐAJUČEG ČELIKA SA DROBILICOM

Tehnički podatci

- Maksimalna temperatura tekućine 40°C
- Jednofazni motor 230 Volti-50Hz
- Trofazni motor 230/400 Volti-50Hz
- Zaštita motora IP68
- Izolacija: klasa F
- Maksimalna dubina 20m
- Prekidač sa plovkom na verziji s jednofaznim motorom
- Osigurač na verziji sa jednofaznim motorom

Materijali izrade

- Brizgaljka: nehrđajući čelik AISI 304
- Kućište motora: nehrđajući čelik AISI 304
- Rotor i rešetke: nehrđajući čelik AISI 304
- Mehanička brtva: dvostruko uljno podmazivanje, karbon-keramika
- Osovina motora: nehrđajući čelik AISI 430
- Disk i oštrica: legure čelika

Upotreba

- Kišnica
- Zamuljena voda
- Kanalizacija

MODEL	SNAGA Ks	SNAGA Kw	AMPERA 230V	AMPERA 400V
AQUAFLU110gm	1	0,8	4	-
AQUAFLU150gm	1,5	1,1	7,5	-
AQUAFLU200gm	2	1,5	8,5	-
AQUAFLU200gt	2	1.5	-	3.8
AQUAFLU 300gt	3	2,2	-	7

Litara u minuti	100	133	200	300	400	500	700	900	Visina
MODEL									m
AQUAFLU 110gm	15	13,5	10						m
AQUAFLU 150gm	11,3	10,8	9,6	8	6,5	5			m
AQUAFLU200gm	13,5	13	12	10	8	6			m
AQUAFLU200gt	13,5	13	12	10	8	6			m
AQUAFLU 300gt	16,5	16	15	13,8	12,6	11,5	8	2,5	m

