

AQUAPIU-G

POTOPNA VRTLOŽNA PUMPA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA SA DROBILICOM

Tehnički podatci

- Maksimalna temperatura tekućine 40°C
- Jednofazni motor 230 Volti-50Hz
- Trofazni motor 230/400 Volti-50Hz
- Zaštita motora IP68
- Izolacija: klasa F
- Maksimalna dubina 20m
- Prekidač sa plovkom na verziji s jednofaznim motorom
- Osigurač na verziji sa jednofaznim motorom

Materijali izrade

- Brizgaljka: nehrđajući čelik AISI 304
- Kućište motora: nehrđajući čelik AISI 304
- Rotor i rešetke: nehrđajući čelik AISI 304
- Mehanička brtva: dvostruko uljno podmazivanje, karbon-keramika
- Osovina motora: nehrđajući čelik AISI 430
- Disk i oštrica: legure čelika

Upotreba

- Kišnica
- Prljava voda
- Kanalizacija
- Blatnjava voda

MODEL	SNAGA Ks	SNAGA Kw	AMPERA 230V	AMPERA 400V
AQUAPIU 100gm	1	0,8	4,8	-
AQUAPIU 150gm	1,5	1,1	7,5	-
AQUAPIU 200gm	2	1,5	8,5	-
AQUAPIU 200gt	2	1,5	-	3,8
AQUAPIU 300gt	3	2,2	-	7

Litara u minuti	100	200	300	400	500	700	Visina
MODEL							
AQUAPIU 100gm	8	5,3	2,5	-	-	-	m
AQUAPIU 150gm	11	8,5	2	-	-	-	m
AQUAPIU 200gm	12	10	8	5,5	-	-	m
AQUAPIU 200gt	12	10	8	5,5	-	-	m
AQUAPIU 300gt	14	12	10,5	9	7	3	m

